



Nummer : 7427
Datum : 07-08-2015
Versie : 02

Toepassing : Waterverdunbare, matte, oplosvrije, gemakkelijk verwerkbare muur- en plafondverf voor binnen.
Kenmerken : Waterverdunbaar
Onverzeepbaar
Prima dekking
Niet geschikt voor vochtige ruimtes

Eigenschappen

Basis : styreen-acrylaatdispersie
Kleur : Wit en kleuren uit wit
Dichtheid 20°C : ca. 1,34 kg/ltr (wit)
Laagdikte : ca. 30 µm. droog
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 30 minuten
Overschilderbaar : Na ca. 3 uur
Glans : mat
Vastestofgehalte : ca. 22 vol%
Theor.rendement : 7-8 m² per ltr.
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Reinigingsverd. : water

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller
Verdunning : water

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Ondergrondvoorbereiding

Uitgaande van een schone, droge, vetvrije, vaste en draagkrachtige ondergrond (bij twijfel over de hechting dient dit te alle tijde proefondervindelijk te worden vastgesteld).

Systemen

Koopmans Muur & PlafondTex is o.a. toe te passen op:

- Wanden en plafonds
- Behang
- Steen en pleisterwerk
- Beton

Zuigende / poederende ondergrond:

Voorstrijken met Koopmans Hecht- en Fixeergrond.
In één of twee lagen dekkend afwerken met Koopmans Muur & PlafondTex.

Geschilderde ondergronden:

Oude muurverflagen vooraf goed reinigen met PK Cleaner NS 90
In één of twee lagen dekkend afwerken met Koopmans Muur & Plafondtex.

Behang ondergronden:

Wandbekleding controleren op loszittende delen en waarnodig vastzetten
In één of twee lagen dekkend afwerken met Koopmans Muur & Plafondtex.

Tussen de lagen 3 tot 4 uur laten drogen.

Verbruik ca. 7-8 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond.

Koopmans Muur & PlafondTex is geschikt voor binnentoepassingen.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril